



主要信息

产品系列	Prisma Plus System G Prisma Plus System P
产品系列	Lineryg
产品名称	Lineryg DX
适用范围	Prisma P Prisma G Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
IP 防护等级	IPxx B
产品类型	接线板
附件/独立安装部件类别	配电附件
产品适用范围	特殊附件

补充信息

安装方式	DIN 导轨安装
安装设备	<p>Fupact : 固定式 ISFT160 - 控制 : 操作手柄 - 垂直 安装</p> <p>Fupact : 固定式 ISFT100N - 控制 : 操作手柄 - 垂直 安装</p> <p>与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 NA - 控制 : 手柄</p> <p>与 Acti 9 兼容 : 固定式 C120 漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>与 Acti 9 兼容 : 固定式 C120 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>Compact : 固定式 NG160 漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>Compact : 固定式 NG160 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>Compact : 固定式 INS40 - 控制 : 直接前转柄 - 垂直 安装</p> <p>Compact : 固定式 INS63 - 控制 : 直接前转柄 - 垂直 安装</p> <p>Compact : 固定式 INS100 - 控制 : 直接前转柄 - 垂直 安装</p> <p>Compact : 固定式 INS125 - 控制 : 直接前转柄 - 垂直 安装</p> <p>Compact : 固定式 INS160 - 控制 : 直接前转柄 - 垂直 安装</p> <p>Compact : 固定式 NG160 NA 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>与 Acti 9 兼容 : 固定式 iC120 漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>与 Acti 9 兼容 : 固定式 iC120 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄</p> <p>Fupact : 固定式 INF100...160 - 控制 : 延伸旋转手柄 - 垂直 安装</p>

免责声明：本文档不构成任何要约或承诺，其内容仅供参考，不作为任何要约或承诺的依据。

Compact : 固定式 NSXm 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄 - 垂直 安装
 Compact : 固定式 NSXm 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄 - 水平 安装
 Compact : 固定式 NSXm 无漏电保护 漏电保护 - 控制 : 直接转柄 - 水平 安装
 Compact : 固定式 NSXm 漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄 - 水平 安装
 Compact : 固定式 NSXm 漏电保护 漏电保护 - 控制 : 手柄 - 垂直 安装

极数	1P
额定工作电压 [Ue]	690 V AC
额定绝缘电压 [Ui]	750 V AC
额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV
额定工作电流 [Ie]	160 A
额定电流 [In]	160 A 在...上 40 °C
额定短时耐受电流 [Icw]	5.5 kA 1 s
Ipk 额定峰值耐受电流	24 kA
I ² t 活化	30250000 A ² .s
接线能力	电源 : 隧道式端子 70 mm ² (软线) 电源 : 隧道式端子 70 mm ² (单股硬线) 配电 : 弹簧端子, 6 x 6...16 mm ² (软线) 配电 : 弹簧端子, 6 x 6...16 mm ² (单股硬线)
宽度 (9mm的倍数)	4
模块总数 (18 mm/位)	2
高度	95 mm
宽度	36 mm
深度	70 mm
产品重量	0.1 kg
颜色	铂金灰 RAL 7016
型号	POLYBLOC
机柜/机箱宽度	600 mm Prisma G 立式机箱 Fupact INF100...160 固定式 延伸旋转手柄 垂直 3P 2 直接 7 600 mm Prisma G 墙装机箱 Fupact INF100...160 固定式 延伸旋转手柄 垂直 3P 2 直接 8 600 mm Prisma G 立式机箱 Fupact INF100...160 固定式 延伸旋转手柄 垂直 4P 2 直接 7 600 mm Prisma G 墙装机箱 Fupact INF100...160 固定式 延伸旋转手柄 垂直 4P 2 直接 8 600 mm Prisma G 立式机箱 Fupact ISFT160 固定式 操作手柄 垂直 3P 4 直接 8 600 mm Prisma G 墙装机箱 Fupact ISFT160 固定式 操作手柄 垂直 3P 4 直接 8 600 mm Prisma G 立式机箱 Fupact ISFT100N 固定式 操作手柄 垂直 3P 6 母线背面接线 8 600 mm Prisma G 墙装机箱 Fupact ISFT100N 固定式 操作手柄 垂直 3P 6 母线背面接线 8 600 mm Prisma G 立式机箱 Fupact ISFT160 固定式 操作手柄 垂直 3P 4 母线背面接线 8 600 mm Prisma G 墙装机箱 Fupact ISFT160 固定式 操作手柄 垂直 3P 4 母线背面接线 8 300 mm Prisma G 落地式风管 Fupact ISFT160 固定式 操作手柄 垂直 3P 1 直接 6 300 mm Prisma G 墙装通风管 Fupact ISFT160 固定式 操作手柄 垂直 3P 1 直接 6 600 mm Prisma G 立式机箱 Fupact ISFT100N 固定式 操作手柄 垂直 3P 8 直接 8 600 mm Prisma G 墙装机箱 Fupact ISFT100N 固定式 操作手柄 垂直 3P 8 直接 8 600 mm Prisma G 立式机箱 与 Acti 9 兼容 C120 无漏电保护 固定式 手柄 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 与 Acti 9 兼容 C120 无漏电保护 固定式 手柄 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 与 Acti 9 兼容 C120 无漏电保护 固定式 手柄 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 与 Acti 9 兼容 C120 无漏电保护 固定式 手柄 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 与 Acti 9 兼容 iC120 无漏电保护 固定式 手柄 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 与 Acti 9 兼容 iC120 无漏电保护 固定式 手柄 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 与 Acti 9 兼容 iC120 无漏电保护 固定式 手柄 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 与 Acti 9 兼容 iC120 无漏电保护 固定式 手柄 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 4 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 4 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 4 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 4 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS100 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 4 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 4 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 4 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 4 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS125 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 5 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS160 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 4 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS160 固定式 直接前转柄 垂直 3P 1 直接 4 600 mm Prisma G 立式机箱 Compact INS160 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 4 600 mm Prisma G 墙装机箱 Compact INS160 固定式 直接前转柄 垂直 4P 1 直接 4

600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS160 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS40 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS40 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS63 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS63 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 6
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 without fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 without fixed toggle 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 without fixed toggle 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 without fixed toggle 4P 1 direct 6
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 NA fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 NA fixed toggle 4P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 without fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 without fixed toggle 4P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 NA without fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 NA without fixed toggle 4P 1 direct 5
 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSXm without fixed toggle horizontal 3P or 4P 1 direct 3
 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSXm without fixed toggle horizontal 3P or 4P 1 direct 3
 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSXm without fixed direct rotary handle horizontal 3P or 4P 1 direct 3
 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSXm without fixed direct rotary handle horizontal 3P or 4P 1 direct 3
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 with fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 with fixed toggle 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 with fixed toggle 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 with fixed toggle 4P 1 direct 6
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 with fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 with fixed toggle 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 with fixed toggle 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 with fixed toggle 4P 1 direct 6
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 with fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 with fixed toggle 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 with fixed toggle 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 with fixed toggle 4P 1 direct 6
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 with fixed toggle 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 with fixed toggle 4P 1 direct 5
 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSXm with fixed toggle horizontal 3P or 4P 1 direct 3
 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSXm with fixed toggle horizontal 3P or 4P 1 direct 3

环境

污染等级	3
白炽灯丝电阻	960 °C 符合 IEC 60695-2-11
标准	IEC 61439-1 内侧Prisma IEC 61439-2 内侧Prisma IEC 60947-7-1
产品认证	ASEFA

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 2008年第36周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理

合同保修

阶段	18 个月
----	-------