


产品参数表

规格



Prisma Plus - P 系统 - Linergy 垂直母线 - 630A

04502

❗ 停止生产日期 2021年11月29日

❗ 停止服务日期 2023年3月1日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Linergy
产品系列	Linergy
产品类型	配置母线
产品名称	Linergy LGY
适用范围	Prisma Prisma P 外壳
母线描述	Linergy
每套数量	"一套 1 只"

补充信息

安装方向	垂直, 操作位置: 后面 垂直, 操作位置: 侧部
Installation Description	配电柜 - 宽度 650 mm 配电柜 - 宽度 650 + 150 mm
额定绝缘电压 [Ui]	1000 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	12 kV (污染度: 3)
额定工作电流 [Ie]	630 A
额定短时耐受电流 [Icw]	25 kA (1 s) 适用 3 支架 (后面 位置) 25 kA (1 s) 适用 3 支架 (侧部 位置)
电流设定范围	680 A 在...上 35 °C: ≤ IP31 590 A 在...上 35 °C: > IP31
母线排截面积	2 entries
宽度	1670 mm
净重	1.56 kg
母线连接类型	单一T插槽
连接插口间距	自由连接位置

环境

符合标准	IEC 61439-1 IEC 61439-2
产品认证	ASEFA

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

✓	Reach (不含 Svhc)	
✓	无有毒重金属	
✓	无汞	
✓	Rohs 豁免信息	是
✓	无卤素塑料部件产品	

认证与标准

欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息