

产品参数表

规格



Kaedra (天睿) 带工业接插件预留位
型模数化多功能高防护配电箱, 1排/
每排12位, 1接口, 448 x 842 mm

13438

主要信息

产品系列	Mureva
产品名称	Mureva Enclosure
产品类型	多功能高防护配电箱
柜体类型	带工业接插件预留位型模数化多功能高防护配电箱
安装板描述	开槽

补充信息

箱体安装方式	表面
宽度 (9Mm的倍数)	24
位数 (18Mm/位)	12
模块总数 (18 Mm/位)	12
导轨排数 (水平)	1
绝缘等级	双重绝缘 Class II
接口开口数量	1
金属板数量	1 适用 按钮控制
附带设备	1 标签套 1 线箍 1 按钮、指示灯功能板 1 零、地端子排支架 2 零、地端子排 (16孔)
面盖类型	可逆的 透明
功耗W	28 W
额定电流 [In]	90 A
导轨类型	DIN
预开孔Pg Iso数量	17
零、地端子排数量	2 地线/中性线 (螺钉连接) 和 16 敲落孔 (顶部和底部)
管接头	16 x 10 mm ² 16 x 16 mm ²
有关锁的描述	钥匙锁
外壳材料	阻燃性聚合物
基座尺寸	90 x 100 mm
宽度	448 mm
高度	280 mm

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

深度	160 mm
内部尺寸 (深度)	88 mm
颜色	面盖/门: 透明绿 机柜: 浅灰色 (RAL 7035)

环境

符合标准	IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3
耐火及耐异常高温能力	650 °C 符合 IEC 60695-2-1
Ip 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
Ik 保护等级	IK09 符合 EN 50102
环境特性(Uv)	抗紫外线 (UV) : 等级3 符合 ISO 4582:2010 防紫外线测试 符合 ISO 4892-2:2013
过电压类别	II
运行温度	-25...60 °C

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17.000 cm
Package 1 Width	29.000 cm
Package 1 Length	46.500 cm
Package 1 Weight	2.625 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	80.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm
Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	106.500 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料 透明



RoHS/REACH

资源性能

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

健康安全绩效

✓

Rohs 豁免信息

是

✓

无卤素产品

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作