

# 产品参数表

规格



## Kaedra 外壳 - 接口 - 138 x 460 mm - 3 个开口

13993

### 主要信息

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 产品系列  | Mureva                 |
| 产品名称  | Mureva Enclosure       |
| 产品类型  | 多功能高防护配电箱              |
| 柜体类型  | 接口机箱                   |
| 安装板描述 | Without mounting plate |

### 补充信息

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 箱体安装方式      | 表面                            |
| 绝缘等级        | Class II<br>双重绝缘              |
| 接口开口数量      | 3                             |
| 金属板数量       | 1 适用 65x85 电源出口<br>3 适用 按钮控制  |
| 附带设备        | 1 65x85mm 电源基座<br>3 按钮、指示灯功能板 |
| 面盖类型        | 不透明                           |
| 预开孔Pg Iso数量 | 3                             |
| 外壳材料        | 阻燃性聚合物                        |
| 基座尺寸        | 90 x 100 mm                   |
| 宽度          | 138 mm                        |
| 高度          | 460 mm                        |
| 深度          | 160 mm                        |
| 内部尺寸 ( 深度 ) | 88 mm                         |
| 颜色          | 机柜: 浅灰色 (RAL 7035)            |

### 环境

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 符合标准       | EN 50262<br>IEC 60670<br>IEC 61439-3<br>IEC 60695-2-1           |
| 耐火及耐异常高温能力 | 650 °C 符合 IEC 60695-2-1                                         |
| Ip 保护等级    | "IP65" 符合 IEC 60529                                             |
| Ik 保护等级    | IK09 符合 EN 50102                                                |
| 环境特性(Uv)   | 抗紫外线 ( UV ) : 等级3 符合 ISO 4582:2010<br>防紫外线测试 符合 ISO 4892-2:2013 |

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

|       |             |
|-------|-------------|
| 过电压类别 | II          |
| 运行温度  | -25...60 °C |

## 包装单位

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 15.5 cm  |
| Package 1 Width              | 17.0 cm  |
| Package 1 Length             | 47.0 cm  |
| Package 1 Weight             | 1.31 kg  |
| Unit Type Of Package 2       | P12      |
| Number Of Units In Package 2 | 66       |
| Package 2 Height             | 80.0 cm  |
| Package 2 Width              | 80.0 cm  |
| Package 2 Length             | 120.0 cm |
| Package 2 Weight             | 98.46 kg |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|

可持续



**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料 透明



RoHS/REACH

资源性能



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

26

健康安全绩效



Rohs 豁免信息

是



无卤素产品

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)  
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作