

接触器 CT - 4 极 - 4 NO - 63 A - 24 V 交流



16025

⚠ 停止生产日期 2019年2月11日

⚠ 已退市

主要信息

产品类型	接触器
产品短名	CT
产品应用	控制电路
Poles	4P
额定工作电流 [Ie]	63 A AC-7A
回路触点类型	4 NO
电网类型	AC
控制类型	远程控制
控制回路电压 [Uc]	24 V AC 50 Hz

补充信息

电网频率	50 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50 Hz
最大功率	13.8 W 在...上 400 V AC
控制信号类型	自保持
本地信号指示	色标
吸合功率 (Va)	6.5 VA
(~50Hz吸合)功耗 (Va)	53 VA
安装类型	锁定来锁紧
安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度（ 9Mm的倍数 ）	6
高度	81 mm
宽度	54 mm
深度	60 mm
颜色	灰色
机械寿命	1000000 次
电气寿命	100000 次 IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 次 IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

接线能力	控制回路: 隧道式端子2 电缆 2.5 mm² 软线 控制回路: 隧道式端子2 电缆 1.5 mm² 单股硬线 电源回路: 隧道式端子2 电缆 10 mm² 软线 电源回路: 隧道式端子1 电缆 25 mm² 单股硬线
产品适用范围	辅助触点 联合控制：推动力/门插销 干扰滤波器 时间延时
型号	CT

环境

符合标准	IEC/EN 61095
产品认证	EAC CEBEC IMQ VDE CCC
噪音级别	30 dB
Ip 保护等级	IP20
污染等级	2
抗湿热性	2 符合 EN 60947-4-1 2 符合 EN 61095 2 符合 IEC 1095
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
工作海拔	2000米
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-40...60 °C

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.4 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	0.325 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------