


产品参数表

规格



Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作 保护附件 - 3P - 40A - 400V - 30mA - AC类 (瞬动型)

17323

❗ 停止生产日期 2020年9月21日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Multi 9
产品系列	C65
产品类型	剩余电流动作保护附件
产品短名	Vigi C65 ELM
极数	3P
额定电流 [In]	40 A
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电💎💎💎 [Ue]	400 V AC 50 Hz
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	AC类
宽度 (9Mm的倍数)	7

补充信息

剩余电流动作技术	动作功能与电源电压无关
剩余电流灵敏度 [I _{Δn}]	30 mA
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 Mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	90 mm
宽度	116 mm
深度	73 mm
接线能力	隧道式端子 (底部连接) - <= 25 mm ² - 软线 隧道式端子 (底部连接) - <= 35 mm ² - 单股硬线
紧固扭矩	电源回路: 3.5 N.m

环境

符合标准	GB 16917 IEC 61009-1
产品认证	CCC

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.8 cm
Package 1 Width	10.8 cm
Package 1 Length	14.5 cm
Package 1 Weight	209 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	25.7 cm
Package 2 Width	28.3 cm
Package 2 Length	38.5 cm
Package 2 Weight	3.126 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	77.1 cm
Package 3 Width	56.6 cm
Package 3 Length	77 cm
Package 3 Weight	37.512 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



Sustainable Packaging

健康安全绩效



无汞



Rohs 豁免信息

是

认证与标准

欧盟RoHS指令

符合

[欧盟ROHS声明](#)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

Weee

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。