

产品参数表

规格



Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作 保护附件- 2P - 32A - 230/400V - 30mA - AC类 (瞬动型)

17472

❗ 停止生产日期 2020年12月15日

❗ 停止服务日期 2021年3月15日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Multi 9
产品名称	Multi 9 C60
产品类型	小型断路器
产品短名	C60 UL1077
产品应用	配电保护
极数	3P
保护极数量	3
额定电流 [In]	30 A 在...上 25 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	D
分断能力	6 kA Icu 在...上 440 V AC 符合 TM-D 10 kA Icu 在...上 415 V AC 符合 TM-D 20 kA Icu 在...上 240 V AC 符合 TM-D 6 kA Icu 在...上 440 V AC 符合 GB 14048.2 10 kA Icu 在...上 415 V AC 符合 GB 14048.2 20 kA Icu 在...上 240 V AC 符合 GB 14048.2 10 kA AIR 在...上 240 V AC 符合 UL 1077 5 kA AIR 在...上 480Y/277 V AC 符合 UL 1077 10 kA AIR 在...上 240 V AC 符合 CSA C22.2 No 235 5 kA AIR 在...上 480Y/277 V AC 符合 CSA C22.2 No 235
隔离功能	适用 符合 TM-D

补充信息

电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	415 V AC 240 V AC 440 V AC
磁控开关跳闸次数限制	12 x In +/- 20% AC
限流等级	3 符合 TM-D
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 符合 TM-D
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 TM-D
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度（ 9Mm的倍数 ）	6
高度	81 mm
宽度	54 mm
深度	73 mm
净重	0.33 kg
颜色	灰色
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
挂锁装置	可挂锁
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线)2.5...35 mm² (AWG 14...AWG 2) - 单股硬线
剥线长度	14 mm for 上接线或下接线 connection
紧固扭矩	3.5 N.m 上接线或下接线

环境

符合标准	UL 1077 GB 14048.2 TM-D CSA C22.2 No 235
产品认证	UR CSA CCC IEC
Ip 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (模块化壳体) conforming to IEC 60529
污染等级	3 符合 TM-D
过电压类别	IV
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
工作海拔	2000米
环境温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.5 cm
Package 1 Width	8.3 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	372 g

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



RoHS/REACH

健康安全绩效

 无汞

 Rohs 豁免信息

是

认证与标准

欧盟Rohs指令

符合

[欧盟ROHS声明](#)

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

Weee

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。