



C65H 小型断路器 - C 曲线 - 25A - 400V - 2P - 10kA

17593

主要信息

产品系列	Librio
产品类型	小型断路器
产品短名	C40N
产品应用	配电保护
极数	3P + N
保护极数量	3
中性线位置	左侧
额定电流 [In]	25 A
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	10 kA Icu 在...上 400 V AC 50 Hz 符合 IEC 60947-2 6000 A Icn 在...上 400 V AC 50 Hz 符合 EN 60898
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2

补充信息

电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50/60 Hz L/N
磁控开关跳闸次数限制	5...10 x In
使用分断能力 [Ics]	6000 A Icn AC 50 Hz 符合 EN 60898
限流等级	3
额定绝缘电压 [Ui]	400 V AC 50 Hz 符合 EN 60898
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度（ 9Mm的倍数 ）	6
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 1...16 mm² 单股硬线 隧道式端子 1.5...16 mm² 软线

免责声明：本文档不构成任何保证，产品的适用性或可靠性

漏电流保护	(需) 另外拼装
-------	------------

环境

符合标准	EN 50027 EN 60898 EN 61009 IEC 60947-2
Ip 保护等级	IP4
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
工作海拔	2000米
环境温度	-5...70 °C
贮存环境温度	-40...100 °C

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	3.7 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	223.5 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	22.2 cm
Package 2 Width	8.2 cm
Package 2 Length	9.2 cm
Package 2 Weight	1.39 kg
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	19.4 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11.6 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------