



接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63
A - 230..415V - 0.3 A S

19032

⚠ 停止生产日期 2022年12月7日

⚠ 已退市

主要信息

产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi NG125
极数	3P
额定电流 [In]	63 A
电网类型	AC
剩余电流灵敏度	300 mA
剩余电流动作保护的选择性	选择型
漏电流保护等级	A类

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230...415 V AC 50/60 Hz
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压无关
额定绝缘电压 [Ui]	690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC/EN 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV 符合 IEC/EN 60947-2
安装方式	35 mm DIN 导轨
连接到 Mcb 的电路	螺丝旋紧
宽度（9Mm的倍数）	9
高度	118 mm
宽度	162 mm
深度	81 mm
净重	0.41 kg
电气寿命	10000 次 符合 IEC/EN 60947-2
接线能力	隧道式端子 1...35 mm² 软线 隧道式端子 1.5...50 mm² 单股硬线
剥线长度	20 mm
紧固扭矩	3.5 N.m

环境

符合标准	IEC/EN 60947-2:Annex B
------	------------------------

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定使用或产品，恕不另行通知。

Ip 保护等级	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
污染等级	3 符合 IEC/EN 60947-2
电磁兼容性	承受 8/20 μs 脉冲, 5000 A 符合 IEC/EN 60947-2
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在 ...上 55 °C
工作海拔	2000米

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.5 cm
Package 1 Width	13.5 cm
Package 1 Length	26.0 cm
Package 1 Weight	496.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.47 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

Weee [该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。](#)