

产品参数表

规格



辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V

29470

主要信息

产品系列	MasterPact NT NSX100...250 Compact NS100...630 MasterPact NW Compact NS630b...1600 NSX400...630
产品类型	辅助控制板 + 控制器
附件/独立安装部件类别	联锁附件
适用范围	Compact Compact NS 断路器 Compact ComPact NSX 断路器 Masterpact Masterpact MT N 断路器 Masterpact Masterpact NW 断路器
产品短名	ACP + BA
额定电源电压 [Us]	220...240 V 交流 在...上 50/60 Hz

补充信息

操作模式	自动操作 强制在“备用”电源 强制在“工作”电源 停止 (“工作”和“备用”电源均关闭)
联锁设备	NSX400...630 MasterPact NW NSX100...250 MasterPact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
选择模式	N 上的断路器 R 上的断路器
试验	通过打开位于控制器上级的P25M断路器
其它功能	辅助控制触点 只有当触点闭合的情况下才能投入“备用”电源 电压切换到“备用”电源
本地信号指示	关 开 故障脱扣
输入类型	触点 可控制投入“备用”电源
输出类型	触点: 自动或停止模式的操作指示
约定发热电流 [Ith]	8 A

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

额定工作电流 [Ie]	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0.4 A DC 250 V DC-12: 0.6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A AC 24 V
产品适用范围	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

环境

符合标准	IEC 947-5-1
Ip 保护等级	IP20 连接器: conforming to EN 60529 IP40 正面: conforming to EN 60529 IP30 侧面: conforming to EN 60529
Ik 保护等级	正面: IK07 符合 EN 50102

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12.700 cm
Package 1 Width	16.000 cm
Package 1 Length	27.500 cm
Package 1 Weight	3.901 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告