


产品参数表

规格



储能马达 - MCH - 100..130 V AC

33687

⚠ 停止生产日期 2021年9月29日

⚠ 即将退市

主要信息

产品短名	MCH
产品类型	电动操作机构
产品应用	自动储能
适用范围	ComPacT new generation Compact NS630b...1600
控制类型	标准
控制回路电压 [Uc]	100...130 V AC 50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	固定式
Circuit Breaker Frame Rated Current	1600 A 630 A 1000 A 1250 A 800 A

补充信息

控制信号类型	自保持 脉冲
Circuit Breaker Response Time	60 ms +/- 10 ms open 60 ms +/- 10 ms closed
最大操作频率	<= 3 周期/分
Maximum Power Consumption In Va	180 VA

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.5 cm
Package 1 Width	6.3 cm
Package 1 Length	8.1 cm
Package 1 Weight	1.16 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用产品的适用性或可靠性



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



 无汞



 RoHS 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

符合豁免条件

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

Weee

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)