

产品参数表

规格



MPO-MPO预端接光缆,12芯,多模,OM3,LSZH,25

ACTMTMMT12LS025F

⚠ 停止生产日期 2018年12月31日

⚠ 停止服务日期 2020年12月31日

⚠ 已退市

主要信息

产品系列	Actassi
产品类型	主干缆
电缆包装	卷 的 2.5 m

补充信息

Maximum Attenuation	1.5 dB / 1 km
Maximum Insertion Loss	0.15 dB 平均值 0.15 dB 最大值
Minimum Return Loss	30 dB
光纤性能	OM3
极化	对翻转
光纤数量	12
Targeted Region	Asia Pacific.

环境

环境特征	强度: 芳纶纱
标准	阻燃: IEC 60332-1

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16.4 cm
Package 1 Width	41.9 cm
Package 1 Length	41.9 cm
Package 1 Weight	2480 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

✔ Reach (不含 Svhc)

✔ 无有毒重金属

✔ 无汞

✔ Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
流通资料	无需具体的回收操作