

产品参数表

规格



普通型BCPM电源监测装置- 84条分支回路 100 A - 19 mm CT间隔

BCPMB084S

主要信息

产品系列	PowerLogic
产品名称	PowerLogic BCPM
产品类型	多回路电能表
产品短名	BCPMB
Model Type	普通型
电力监测	基本装置
电能质量管理	分时计费 and 成本分配
产品应用	分时计费
电能质量分析	电压骤升/骤降检测
测量类型	电压 电流 频率 有功功率 功率因数 有功电度
额定电源电压 [Us]	90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
电网频率	60 Hz 50 Hz

补充信息

Current Transformer Input	实芯CT 100 A84 x
更新时间	1.8 s
测量电压	90...277 V P-N 150...480 V P-P
测量精度	分支回路电流 2 % 0.25...2 A 分支回路电流 1 % 2...100 A 主回路电流 3 % 1...100 % 主回路电流 3 % 2...100 % 电压 1 % 90...277 V
采样频率	256 采样点/周期
相间距	19 mm
附带设备	84 电流互感器 4 电缆
通讯协议	Modbus RTU
通讯接口	RS485

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

数据通讯	低-低电流报警 高-高电流报警 低电压报警 低电流报警 高电流报警 过电压报警
------	--

环境

安装类型	面板安装
安装方式	机柜 面板
相对湿度	0...95 % 在...上 0...60 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
工作海拔	3000 m
符合标准	IEC 61036 ANSI C12.1 EN 61010 UL 508
产品认证	UL
宽度	288 mm
高度	146 mm
净重	1.5 kg

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15.9 cm
Package 1 Width	24.8 cm
Package 1 Length	79.4 cm
Package 1 Weight	4.523 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)

Weee [该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。](#)