

# 产品参数表

规格



## APC Back UPS 500VA , 230V , 适用于中国

BK500M-CH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

输入电压	230 V 交流 1 相
其他输入电压	220 V
输入电压限制	160...278 V
网络频率	45...65 Hz
输出电压	230 V AC 1 相
其它输出电压	230 V
额定功率 [W]	300 W
额定功率 [VA]	500 VA
输出连接类型	4 chinese outlet
USB Charging Port	None
最大可配置功率 (伏安)	500 VA
最大可配置功率(瓦)	300 W
拓朴	备用

### 图

运行时间 [View Runtime Graph](#)

### 补充信息

Battery type	Lead-acid internal included
警报功能	LED 状态显示 : “在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB port
浪涌抑制能量	310 J
电缆长度	1.5 m
高度	105 mm
宽度	286 mm
深度	171 mm
产品重量	2.9 kg

安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
<b>USB 兼容</b>	No
安装类型	Tower
附带设备	用户手册
已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No
产品系列	Back-UPS
产品类型	不间断电源(UPS)

## 环境

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0...4572 m
相对湿度	10...90 %
存储相对湿度	5...95 %
声响级别	40 dBA
工作海拔	0...3000 ft

## 电池与运行时间

电池类型	铅酸电池
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	24 小时
电池使用寿命	3...5 年
电池充电电压(瓦)	2 W rated

## 包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	24.1 cm
包装1：宽度	14.2 cm
包装1：长度	32.2 cm
包装重量	3.2 kg

## 合同保修

保修 (月)	24 UPS 12 电池
--------	--------------



## Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

### 环境数据说明 >

#### 环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

### Use Better

#### 材料和包装

回收纸板包装

否

无塑料包装

否

欧盟 RoHS 指令

[符合](#)

REACH 法规

[有毒有害物质含量均在REACH规定的限量要求以下](#)

中国 RoHS 法规

[中国 RoHS 声明](#)

### Use Longer

#### 寿命延长

维修

没有

### Use Again

#### 重新包装和再制造

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)

可拆卸电池

用户可更换

回收

不支持