产品参数表

规格

APCBACK-UPS CS 650VA，230V，用于东盟市场

BK650-AS

概要

交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
额定功率 **[W]**	400 W
额定功率 **[VA]**	650 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge
电缆长度	1.8 m
电缆数量	2
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 文档光盘 1 1.2米可分离的IEC电源线 1 1.8米可分离的IEC电源线 电话线 USB电缆 保修卡
产品系列	Back-UPS

补充信息

UPS connectivity	USB port
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

电池充电电压(瓦)	12 W rated
电池容量（伏安时）	95 VAh runtime
电池使用寿命	4…6 年
替换电池	RBC17
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

颜色	灰色
高度	165 mm
宽度	91 mm
深度	284 mm
净重	6.04 kg
安装位置	正面
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输入电压限制	160...282 V 可调 180...260 V

输出

最大可配置功率(瓦)	400 W
拓朴	备用
波形类型	正弦波逐步逼近
最大可配置功率（伏安）	650 VA

相符性

产品认证	A- 垫套 C-Tick CE GOST NEMKO
符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

环境

运行温度	0…40 °C

相对湿度	5…95 %
工作海拔	0...30000 ft
贮存环境温度	-15…45 °C
存储相对湿度	5…95 %
存储高度	0…4572 m
声响级别	45 dBA
热消散	0 Btu/h

通讯与管理

控制面板	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
警报功能	LED 状态显示“在线”、“电池开”

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	320 J

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	49.4 cm
包装1：宽度	41.5 cm
包装1：长度	18.5 cm
包装重量	7.32 kg
SCC14	10731304224430

合同保修

保修（月）	24 UPS|12 电池

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	261

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACh法规	REACh 声明
能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持
电子电气废弃物标签	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative