产品参数表

规格

APC Back UPS 1000VA，适用于中国市场

BP1000CH

概要

交期	通常 2 周内交付

主要信息

输入电压	220 伏 交流 1 相 230 V
网络频率	50/60 Hz
输出电压	220 V AC 1 相 230 V
额定功率 **[W]**	600 W
额定功率 **[VA]**	1000 VA
输出连接类型	6
USB Charging Port	None
最大可配置功率（伏安）	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	600 W
转换时间	通常 4 毫秒：最大 8 毫秒
拓朴	在线互动式
波形类型	方波

补充信息

Battery type	Lead-acid internal included
警报功能	LED 状态显示“在线”、“电池开”
UPS connectivity	USB port
高度	182 mm
宽度	130 mm
深度	320 mm
净重	7.8 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	No
安装类型	Tower
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 用户手册

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No
产品系列	Back-UPS
产品类型	不间断电源(UPS)

环境

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
声响级别	40 dBA

电池与运行时间

电池类型	铅酸电池
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0

包装单位

包装**1**：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装**1**：高度	27.5 cm
包装**1**：宽度	39 cm
包装**1**：长度	19.2 cm
包装重量	9.2 kg
SCC14	00731304332688

合同保修

保修（月）	12 电池|24 UPS

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	328 kg CO2 eq.
制造阶段的碳足迹 [A1–A3]	88 kg CO2 eq.
分销阶段的碳足迹 [A4]	1 kg CO2 eq.
安装阶段的碳足迹 [A5]	0 kg CO2 eq.
使用阶段的碳足迹 [B2, B3, B4, B6]	238 kg CO2 eq.
生命周期结束阶段的碳足迹 [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟 RoHS 指令	符合豁免要求
REACh 法规	有毒有害物质含量均在REACH超过规定的限量要求

Use Longer

寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
可回收性潜力(%)	62
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	否
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative