产品参数表

规格

APC Back UPS 650VA，适用于中国市场

BP650CH

概要

交期	通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	220 伏 交流 1 相 230 V
Main Output Voltage	220 V AC 1 相
额定功率 **[W]**	360 W
额定功率 **[VA]**	650 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
output connection type	6
电池类型	铅酸电池
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘
产品系列	Back-UPS

补充信息

UPS connectivity	None
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
电池容量（伏安时）	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

高度	142 mm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

宽度	101 mm
深度	300 mm
净重	4.4 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	No

输入

网络频率	50/60 Hz

输出

最大可配置功率(瓦)	360 W
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步
拓朴	在线互动式
波形类型	方波
最大可配置功率（伏安）	650 VA
转换时间	通常 4 毫秒：最大 8 毫秒

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

环境

声响级别	40 dBA

通讯与管理

警报功能	LED 状态显示“在线”、“电池开”

包装单位

包装**1**：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装**1**：高度	22 cm
包装**1**：宽度	34.4 cm
包装**1**：长度	14 cm
包装重量	5.4 kg
SCC14	10731304332692

合同保修

保修（月）	24 UPS|12 电池

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生►►周期总碳足迹	192
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACh法规	REACh 声明
能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Longer

寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative