产品参数表

规格

APC节电型Back-UPS Pro 1000，230V，适用于中国

BR1000G-CN

概要

交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
额定功率 **[W]**	600 W
额定功率 **[VA]**	1000 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
output connection type	3 chinese outlet 3 chinese outlet surge
电缆长度	1.8 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
产品系列	Back-UPS Pro

补充信息

UPS connectivity	USB port
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	20 W rated
电池使用寿命	3…5 年
替换电池	APCRBC123
电池图评论	此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载（PF = 1.0）进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

附带设备	软件光盘 电话线 用户手册 USB电缆 保修卡
空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

颜色	黑色
高度	250 mm
宽度	100 mm
深度	382 mm
净重	10.73 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
插头标准	澳大利亚/中国

输出

最大可配置功率(瓦)	600 W
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
最大可配置功率（伏安）	1000 VA
转换时间	通常 8 毫秒：最长 12 毫秒

相符性

产品认证	CCC
符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

环境

运行温度	0…40 °C
相对湿度	0…95 %
工作海拔	0...10000 ft

贮存环境温度	-5…45 °C
存储相对湿度	0…95 %
存储高度	0…15240 m
声响级别	45 dBA

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	355 J
让过电压额定	330 V

包装单位

包装**1**：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装**1**：高度	34 cm
包装**1**：宽度	48.5 cm
包装**1**：长度	23.5 cm
包装重量	12.73 kg
SCC14	10731304286810

合同保修

保修（月）	12 电池|24 UPS

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	454
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACh法规	REACh 声明
能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative