产品参数表

规格



APCBack-UPS，650VA，AVR，230V，适用于中国

BX650CI-CN

概要

交期	通常现货供应

主要信息

输入电压	230 V 交流 1 相
开关电流能力	7 A
插头标准	澳大利亚/中国
输入电压限制	140...300 V
输入电流	2.83 A (1 相)
网络频率	45...65 Hz
输出电压	230 V AC 1 相
额定功率 [W]	390 W
额定功率 [VA]	650 VA
输出连接类型	3 chinese outlet
USB Charging Port	None
最大可配置功率（伏安）	650 VA
最大可配置功率(瓦)	390 W
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
输出频率(与主频率同步)	47...63 Hz 与主频率同步

补充信息

电池类型	铅酸电池
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	10 W rated
Battery type	Lead-acid internal included
警报功能	LED 状态显示“在线”、“电池开”

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	None
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)
浪涌抑制能量	273 J
电缆长度	1.2 m
高度	200 mm
宽度	115 mm
深度	257 mm
净重	6.2 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes
安装类型	Tower
已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
附加规格	Entry level
冗余	No
产品系列	Back-UPS
产品类型	不间断电源(UPS)

环境

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
运行温度	0…40 °C
贮存环境温度	-15…45 °C
相对湿度	0…95 %
声响级别	45 dBA
工作海拔	0...3000 ft

包装单位

包装**1**：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装**1**：高度	27 cm
包装**1**：宽度	34 cm
包装**1**：长度	19.8 cm
包装重量	6.5 kg
SCC14	10731304285127

合同保修

保修（月）	24

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACh法规	REACh 声明

Use Longer

寿命延长

维修	没有

Use Again

重新包装和再制造

流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative