

产品参数表

规格



Easy UPS 3M 160kVA 400V 3:3 UPS，可外接電池使用，工作日提供啟動服務

E3MUPS160KHS

概要

外观	安裝簡易、連接簡易、使用簡易及維修簡易的160 kVA三相UPS，提供進階產品功能、健全電器規格以及輕巧設計，讓您的企業維持永續經營不成問題。這款EcoStruxure 就緒型 UPS 適用於中小型資料中心與其他商業關鍵應用，透過雲端遠端監控與管理帶給您無比的安心感。此產品未隨附電池，因此您可輕鬆自訂電池解決方案。提供在工作日內的開機服務。
交期	通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
产品类型	不间断电源(UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	160 kW
额定功率 [Va]	160 kVA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南 启动服务

电池与运行时间

效率	View Efficiency Graph
电池类型	外部电池系统
预装电池	0
空电池槽	0

物理参数

颜色	白色 (RAL 9003)
高度	130 cm
宽度	50 cm
深度	85 cm
净重	227 kg
Usb 兼容	Yes

输入

最大输入电流	262 A
最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
负载功率因数	0.5领先到0.5滞后，无降容条件下
Input Power Factor At Full Load	0.99
输入电压限制	342...477 V
网络频率	40...70 Hz

输出

最大可配置功率 (伏安)	160 kVA
最大可配置功率(瓦)	160 kW
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
输出电压 Thd	< 3% linear load and < 5% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
输出电压公差	+/- 1 %
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...4921 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	72 dBA
在线运行发散热量	27297 Btu/h
Ip 保护等级	IP20

通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	150 cm
Package 1 Width	97.5 cm
Package 1 Length	62.5 cm
Package 1 Weight	257 kg

合同保修

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

 Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 明明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息