


产品参数表

规格



Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS 适用于外部电池

E3SUPS30K3I

概要

外观	高效三相UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。15 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。
----	--

交期	通常 6 周内交付
----	-----------

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
产品类型	不间断电源(UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	30 kW
额定功率 [Va]	30 kVA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南

电池与运行时间

效率	View Efficiency Graph
电池类型	外部电池系统
最大短路电流	10 kA
预装电池	0
空电池槽	0

物理参数

颜色	白色 (RAL 9003)
高度	77 cm
宽度	25 cm
深度	80 cm
净重	60 kg
Usb 兼容	Yes

输入

最大输入电流	55 A
Input Power Factor At Full Load	0.99
输入电压限制	304...477 V
输入保护类型	开关和保险丝
网络频率	45...65 Hz

输出

最大可配置功率 (伏安)	30 kVA
最大可配置功率(瓦)	30 kW
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
拓朴	双转换联机
波峰系数	3 : 1

相符性

产品认证	CE EAC RCM
------	------------------

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	63 dBA
在线运行发散热量	1410 W
Ip 保护等级	IP20

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	101.5 cm
Package 1 Width	98.2 cm
Package 1 Length	40 cm
Package 1 Weight	77 kg

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



 无汞



 Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息