

# 产品参数表

规格



## Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 适用于外部电池

E3SUPS30KH

### 概要

|    |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外观 | 高效三相UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。20 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。 |
| 交期 | 通常 6 周内交付                                                                                                                                    |

### 主要信息

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 输入电压                 | 400 V 3 相      |
| 产品类型                 | 不间断电源(UPS)     |
| Other Input Voltage  | 380 V<br>415 V |
| 输出电压                 | 400 V 3 相      |
| Other Output Voltage | 380 V<br>415 V |
| 额定功率 [W]             | 30 kW          |
| 额定功率 [VA]            | 30 kVA         |
| 附带设备                 | 灰尘过滤器<br>安装指南  |
| 产品系列                 | Easy UPS 3S    |

### 电池与运行时间

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 效率     | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| 电池类型   | 外部电池系统                                |
| 最大短路电流 | 10 kA                                 |
| 预装电池   | 0                                     |
| 空电池槽   | 0                                     |

### 物理参数

|        |               |
|--------|---------------|
| 颜色     | 白色 (RAL 9003) |
| 高度     | 77 cm         |
| 宽度     | 25 cm         |
| 深度     | 80 cm         |
| 净重     | 60 kg         |
| USB 兼容 | Yes           |

免责声明：本文档不构成要约或承诺，产品的规格和性能可能会随时间而发生变化。

## 输入

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 最大输入电流                          | 55 A         |
| 负载功率因数                          | 从超前0.9到滞后0.9 |
| Input Power Factor at Full Load | 0.99         |
| 输入电压限制                          | 304...477 V  |
| 网络频率                            | 45...65 Hz   |

## 输出

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 最大可配置功率 ( 伏安 ) | 30 kVA                       |
| 最大可配置功率(瓦)     | 30 kW                        |
| 输出频率(与主频率同步)   | 50 Hz 与主频率同步<br>60 Hz 与主频率同步 |
| 谐波失真           | 低于 3%                        |
| 过载工作           | 125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒   |
| 拓扑             | 双转换联机                        |
| 旁路类型           | 内置维修旁路                       |
| 波峰系数           | 3 : 1                        |

## 相符性

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品认证 | CE<br>EAC<br>RCM |
|------|------------------|

## 环境

|         |               |
|---------|---------------|
| 运行温度    | 0...40 °C     |
| 相对湿度    | 0...95 % 非凝结  |
| 工作海拔    | 0...3281 ft   |
| 贮存环境温度  | -15...40 °C   |
| 存储相对湿度  | 0...95 % 非凝结  |
| 存储高度    | 0...14999.8 m |
| 声响级别    | 63 dBA        |
| 热消散     | 1410 W        |
| IP 保护等级 | IP20          |

## 包装单位

|            |          |
|------------|----------|
| 包装1：包装单位类型 | PCE      |
| 个/公斤       | 1        |
| 包装1：高度     | 101.5 cm |
| 包装1：宽度     | 98.2 cm  |
| 包装1：长度     | 40 cm    |
| 包装重量       | 77 kg    |

## 合同保修

|          |    |
|----------|----|
| 保修 ( 月 ) | 12 |
|----------|----|

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

| 环境足迹     |                        |
|----------|------------------------|
| 生命周期总碳足迹 | 37208                  |
| 环境披露     | <a href="#">产品环境文件</a> |

Use Better

| 材料和包装                    |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 回收纸板包装                   | 否                                    |
| 无塑料包装                    | 否                                    |
| <a href="#">欧盟ROHS指令</a> | 主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）             |
| SCIP编号                   | Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72 |
| REACH法规                  | <a href="#">REACH 声明</a>             |
| 中国 ROHS 管理办法             | <a href="#">中国 ROHS 声明</a>           |

Use Longer

| 寿命延长 |    |
|------|----|
| 维修   | 没有 |

Use Again

| 重新包装和再制造  |                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流通资料      | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>                                                                                             |
| 回收        | 不支持                                                                                                                    |
| 电子电气废弃物标签 |  该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



