

# 产品参数表

规格



Connected shutter control,  
AvatarOn, Wiser, IP20, 2 rockers,  
white

E8332SCN300ZB\_WE

## 主要信息

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 产品商标                       | 施耐德电气                     |
| 产品系列                       | AvatarOn 绎尚               |
| Concentrator Compatibility | Wiser hub generation 1    |
| Mobile App Name            | Wiser by SE               |
| 摇杆数量                       | 2                         |
| 产品类型                       | Connected shutter control |
| 设备简介                       | 产品 ( 非零部件 )               |
| 负载类型                       | Motorized devices         |

## 补充信息

|             |                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术类型        | 电子式                                                                                                                                               |
| 颜色          | 白色                                                                                                                                                |
| 额定工作电压 [Ue] | 200...240 V 交流<br>100...120 V 交流<br>48 V 直流                                                                                                       |
| 额定功率 [W]    | 300 W<br>150 W<br>70 W                                                                                                                            |
| 通讯协议类型      | 无线 ZigBee (2.4 GHz), 2.5 MW 在...上 < 50 m                                                                                                          |
| 本地信号指示      | Status indication: LED指示灯 (white/blue)<br>可编程: LED指示灯 (green/red/orange)                                                                          |
| 安装方式        | 嵌入安装 ( 暗装 )                                                                                                                                       |
| 接线能力        | 黄铜端子, 1...2.5 mm² (AWG 18...AWG 13) 硬线<br>黄铜端子, 1 x 2.5 mm²<br>黄铜端子, 2 x 1.5 mm²<br>接线端子, 0.5...1.5 mm² (AWG 28...AWG 14) 硬线<br>接线端子, 1 x 1.5 mm² |
| 安装深度        | 28 mm                                                                                                                                             |
| 宽度          | 86 mm                                                                                                                                             |
| 高度          | 86 mm                                                                                                                                             |
| 中心之间的距离     | 60.3 mm                                                                                                                                           |

## 环境

|       |             |
|-------|-------------|
| 运行温度  | -10...45 °C |
| Ip 等级 | IP20        |
| 工作海拔  | <= 2000 m   |

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 环境特征 | 室内使用                                |
| 相对湿度 | 10...95 %                           |
| 符合标准 | EN 60669-2-5<br>IEC 60669-2-5<br>CE |
| 产品认证 | Zigbee 3.0                          |

包装单位

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5.5 cm   |
| Package 1 Width              | 9.5 cm   |
| Package 1 Length             | 12.5 cm  |
| Package 1 Weight             | 205.0 g  |
| Unit Type Of Package 2       | CAR      |
| Number Of Units In Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 15.0 cm  |
| Package 2 Width              | 30.0 cm  |
| Package 2 Length             | 40.0 cm  |
| Package 2 Weight             | 4.615 kg |

合同保修

|     |       |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|



**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

|                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <div></div> 无汞        |                   |
| <div></div> Rohs 豁免信息 | <a href="#">是</a> |

认证与标准

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Reach法规      | <a href="#">REACH 声明</a>   |
| 欧盟RoHS指令     | 符合豁免条件                     |
| 中国 RoHS 管理办法 | <a href="#">中国 ROHS 声明</a> |
| 环境披露         | <a href="#">产品环境文件</a>     |
| 流通资料         | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a> |