

产品参数表

规格



AvatarOn - 16AX 250V 4Gang 2Way Switch with LED - White

E8334L2LED_WE_G2

主要信息

产品类型	开关
产品应用	远程控制
负载类型	感性负载 阻性 (负载) 荧光灯 白炽灯
颜色	白色

补充信息

设备简介	产品 (非零部件)
额定电流	16 AX 在...上 250 V AC 50/60 Hz
开关功能	单极双控
联数	四联
摇杆数量	4
锁状连合力	3 x 2.5 mm² 适用 硬线 电缆 3 x 2.5 mm² 适用 绞合线 电缆 4 x 1.5 mm² 适用 硬线 电缆 4 x 1.5 mm² 适用 绞合线 电缆
连接端子	黄铜端子
本地信号指示	关闭: LED指示器, 白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡 (琥珀色)
材料	聚碳酸酯: 网格固定架 聚碳酸酯: 底座 聚碳酸酯: 开关 聚碳酸酯: 框架 聚碳酸酯 + 20 %玻璃纤维: 执行器
安装方式	表面安装 (明装) 嵌入安装 (暗装)
宽度	86 mm
高度	86 mm
深度	34.2 mm

环境

Ip 等级	IP20
运行时的最高环境空气温度	45 °C
工作海拔	2000米
相对湿度	0...95 %
环境特征	抗紫外线 (UV)

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

符合标准	BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 SS 227-1
------	--

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.4 cm
Package 1 Width	8.6 cm
Package 1 Length	8.6 cm
Package 1 Weight	142.0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	9.5 cm
Package 2 Width	19.0 cm
Package 2 Length	19.5 cm
Package 2 Weight	1248.0 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ Reach (不含 Svhc)	
✓ 无有毒重金属	
✓ 无汞	
✓ RoHS 豁免信息	是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作