

产品参数表

规格



Galaxy PW 2nd Gen 120kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8

EPWUPS120KU12PTS

概要

外观	Transformer-based 120 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 12-pulse SCR technology and a 220 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	96 kW
额定功率 [VA]	120 kVA

电池与运行时间

电源电压	192...240 V
放电结束时最大电池电流	692 A

通用

产品类型	不间断电源(UPS)
------	------------

物理参数

颜色	浅灰色
高度	180 cm
宽度	160 cm
深度	80 cm
净重	1338 kg

输入

网络频率	45...55 Hz
输入电压限制	400 V
最大输入电流	289 A
最大耐受短路电流 (Icw)	16 kA

免责声明：本文档不构成要约或承诺，产品的适用性或可靠性

输出

最大可配置功率(瓦)	96 kW
谐波失真	低于 2%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz +/- 1 %
波形类型	正弦波
输出电压 THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
最大可配置功率 (伏安)	120 kVA

相符性

产品认证	CE
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0...9999.9 m
声响级别	70 dBA
热消散	13820 Btu/h
IP 保护等级	IP31

通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	2085 mm
包装1：宽度	928 mm
包装1：长度	1728 mm
包装重量	1440 kg

合同保修

保修 (月)	12
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	763602
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	06cb433d-2f38-469a-a05f-575f1433c88c
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Longer

寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative

