

产品参数表

规格



Galaxy PX UPS 100kW 400V, Start-up 5x8

GPXUPS100KHS

⚠ 停止生产日期 2023年1月31日

⚠ 停止服务日期 2023年4月19日

⚠ 已退市

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage 400 V 3 相

Other Input Voltage 380 V
415 V

Main Output Voltage 400 V3 相

Other Output Voltage 380 V
415 V

额定功率 [W] 100 kW

额定功率 [Va] 100 kVA

电池与运行时间

电源电压 480-576VDC

放电结束时最大电池电流 271 A

物理参数

颜色 黑色

高度 199.1 cm

宽度 60 cm

深度 110 cm

净重 415 kg

输入

网络频率 40...70 Hz

输入电压限制 340...460 V 400 V

最大输入电流 150 A

最大耐受短路电流 (Icw) 10 kA

输出

最大可配置功率(瓦) 100 kW

谐波失真 低于 3%

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

输出频率(与主频率同步)	40...70 Hz
波形类型	正弦波
输出电压 Thd	< 1% linear load and < 5% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
最大可配置功率 (伏安)	100 kVA

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3000 m
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	非凝结
声响级别	65 dBA
Ip 保护等级	IP20

通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	215 cm
Package 1 Width	130 cm
Package 1 Length	85 cm
Package 1 Weight	415 kg

合同保修

保修单	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-----	---

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的💡💡多信息 >](#)

健康安全绩效

✔ 无汞

✔ Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)