

产品参数表

规格



Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8

GPXUPS60KHS

❗ 停止生产日期 2023年1月31日

❗ 停止服务日期 2023年4月19日

❗ 已退市

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

输入电压	400 V 3 相
其他输入电压	380 V 415 V
最大输入电流	90 A
最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输入电压限制	340...460 V 400 V
网络频率	40...70 Hz
输出电压	400 V 3 相
其它输出电压	380 V 415 V
额定功率 [W]	60 kW
额定功率 [VA]	60 kVA
谐波失真	低于 3%
最大可配置功率 (伏安)	60 kVA
最大可配置功率(瓦)	60 kW
输出电压 THD	< 1% linear load and < 5% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
波形类型	正弦波
输出频率(与主频率同步)	40...70 Hz

补充信息

放电结束时最大电池电流	163 A
控制面板	触摸液晶屏用户界面
颜色	黑色
高度	199.1 cm
宽度	60 cm
深度	110 cm
净重	415 kg
冗余	No

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

产品系列	Galaxy PX
产品类型	Uninterruptible Power Supply (不间断电源)

环境

运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-25...55 °C
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	非凝结
声响级别	65 dBA
工作海拔	0...3000 m

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	215 cm
包装1：宽度	130 cm
包装1：长度	85 cm
包装重量	415 kg

合同保修

保修 (月)	12
----------	----



Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better

材料和包装

欧盟 RoHS 指令

[符合豁免要求](#)

中国 RoHS 法规

[中国 RoHS 声明](#)

Use Longer

寿命延长

维修

没有