

产品参数表

规格



Galaxy VS UPS 100kW 400V 用于外部电池，启动 5x8

GVSUPS100KHS

概要

外观	高效、易于部署的 100kW、400V 3 相不间断电源 (UPS)，可为技术前沿、中小型数据中心以及商业和工业应用中的关键基础设施提供一流的电源保护。紧凑型设计、高密度技术和模块化架构将总拥有成本和运营效率保持在最高水平。Galaxy VS 利用获得专利的经济转换 (ECONversion) 模式降低了高达 66% 的能量损失，效率水平高达 99%，高于行业领先水平（正常运行模式下为 97%），可节省更多能源。这款 UPS 支持 EcoStruxure，可以通过基于云进行监控和通过智能手机进行管理，让您高枕无忧。包括 5x8 启动服务。有关电池运行时的详细信息，请参阅“文档”选项卡下发布的运行时间图表。
交期	通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	100 kW
额定功率 [Va]	100 kVA
输出连接器类型	硬线 5-电线 (3PH + N + G) 1
电池类型	外部电池系统 Li-Ion (锂离子) VRLA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南 综合网络管理 电源模块发货时已安装 启动服务 顶部及底部电缆入口

电池与运行时间

效率	View Efficiency Graph
预装电池	0
空电池槽	0
电源电压	480-576VDC
电池电压放电结束	384 V DC
放电结束时最大电池电流	271 A
电池容量 (伏安时)	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

通用

旁路电压容限	+/- 10 %
最大旁路输入电流	161 A
冗余	No
产品类型	不间断电源(UPS)

物理参数

颜色	白色
高度	148.5 cm
宽度	52.1 cm
深度	84.7 cm
净重	250 kg
Usb 兼容	No

输入

网络频率	40...70 Hz
输入连接器数量	1 硬线 4-电线 (3PH + G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	340...460 V 400 V
最大输入电流	182 A
最大耐受短路电流 (Icw)	65 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
负载功率因数	从0.7领先到0.7滞后，无降容条件下
Input Power Factor At Full Load	0.99

输出

最大可配置功率(瓦)	100 kW
谐波失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步
波峰系数	2.5
波形类型	正弦波
输出电压公差	+/-1% after 50ms
输出电压 Thd	< 1% linear load and < 3% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
旁路类型	内置静态旁路
最大可配置功率 (伏安)	100 kVA

相符性

符合标准	CSA C22.2 编号107.3 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 FCC 15 部分 A 级 IEC 60721-4-2等级2M2 UL 1778 第五版
------	---

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	10...80 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	65 dBA
在线运行发散热量	9499.4 Btu/h
Ip 保护等级	IP21

通讯与管理

空闲槽	1
警报功能	触摸液晶屏用户界面

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	168 cm
Package 1 Width	99 cm
Package 1 Length	64 cm
Package 1 Weight	275 kg

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

节能

Take-back

透明

RoHS/REACH

资源性能

- ✓

高能效产品
- ✓

Take-Back Program Available

健康安全绩效

- ✓

无汞
- ✓

Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息