

产品参数表

规格



INT125隔离开关, 400V, 100A, 3P

MGN15092

主要信息

产品类型	负荷开关
产品短名	SW 隔离开关
开关应用	控制
极数	3P
使用类别	AC-22
隔离功能	适用

补充信息

额定工作电流 [Ie]	100 A
额定工作电压 [Ue]	400 V
额定短时耐受电流 [Icw]	2000 A 在 1 s
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线或下接线:
宽度 (9Mm的倍数)	6
高度	85 mm
宽度	54 mm
深度	70 mm
机械寿命	50000 次
电气寿命	10000 次 功率因数为 0.6
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - <= 50 mm²
紧固力矩	4.5 N.m

环境

符合标准	GB 14048.3 IEC 60947-3
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定使用，产品的适用性或可靠性

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	5.6 cm
Package 1 Weight	230 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8.5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	982 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	27.8 cm
Package 3 Length	37.6 cm
Package 3 Weight	8.399 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作 循环配置文件