



C60H 海事专用塑壳断路器, 1P, 20A, D曲线

MGN25087

⚠ 停止生产日期 2013年12月31日

⚠ 停止服务日期 2020年12月31日

⚠ 已退市

主要信息

产品系列	C60
产品系列	Multi 9
产品名称	C60
产品类型	小型断路器
产品短名	C60H
产品应用	配电保护
极数	1P
保护极数量	1
额定电流 [In]	20 A 在...上 50 °C 符合 TM-D
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	D
分断能力	15 kA Icu 在...上 240 V AC 50/60 Hz P-N 符合 TM-D 4 kA Icu 在...上 415 V AC 50/60 Hz P-N 符合 TM-D
使用类别	AC类 符合 TM-D
隔离功能	适用 符合 TM-D

补充信息

电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	240 V AC 50/60 Hz P-N
磁脱扣限制	12 x In +/- 20 %
使用分断能力 [Ics]	7.5 kA 50 % 符合 TM-D - 240 V AC 50/60 Hz 2 kA 50 % 符合 TM-D - 415 V AC 50/60 Hz
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
与母线兼容性	兼容 上接线或下接线:
宽度 (9Mm的倍数)	2
高度	81 mm

免责声明：本文档不作为使用本产品时的指导，产品的适用性或可靠性

宽度	18 mm
深度	73 mm
净重	0.12 kg
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次 符合 TM-D
接线能力	隧道式端子1...25 mm² 单股硬线 隧道式端子1...25 mm² 软线 不带 隧道式端子1...25 mm² 软线 带
剥线长度	电源回路: 14 mm
紧固扭矩	电源回路: 2 N.m
漏电流保护	(需) 另外拼装
产品适用范围	与 C60 附件兼容 与 C60 辅件兼容

环境

符合标准	TM-D
产品认证	ABS LRS GL IACS E10 BV RINA KRS DNV RMRoS
Ip 保护等级	IP20 符合 TM-D
污染等级	3 符合 TM-D
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	1.8 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	0.106 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------