


产品参数表

规格



circuit breaker EasyPact MVS08H - 800 A - 3 poles - fixed - w/o trip unit

MVS11008

主要信息

产品系列	EasyPact
产品名称	EasyPact MVS
产品短名	EasyPact MVS08H
产品类型	断路器
产品应用	保护
极数	3P
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz

补充信息

控制类型	(按压式) 按钮
安装类型	固定式
额定电流 [In]	800 A 在...上 40 °C
额定绝缘电压 [Ui]	1000 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	12 kV 符合 IEC 60947-2
闭合容量 [Icm]	143 kA 220...440 V AC 在...上 50/60 Hz 105 kA 690 V AC 在...上 50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
断路器型号	H
互感器额定值	800 A
分断能力	65 kA Icu 在...上 220...440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在...上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
使用分断能力 [Ics]	65 kA 在...上 220...440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在...上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2
使用类别	Category B
机械寿命	10000 次 不维护 符合 IEC 60947-2 20000 次 维护 符合 IEC 60947-2
电气寿命	6000 次 440 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2
相间距	115 mm
额定短时耐受电流 [Icw]	65 kA 在 1 s 符合 IEC 60947-2 在...上 440 V 50 kA 在 1 s 符合 IEC 60947-2 在...上 690 V
Maximum Breaking Time	25 ms
Maximum Closing Response Time	70 ms

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

高度	352 mm
宽度	422 mm
深度	297 mm

环境

符合标准	IEC 60947-2
污染等级	4 符合 IEC 60664-1
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.1 cm
Package 1 Width	0.1 cm
Package 1 Length	0.1 cm
Package 1 Weight	0.001 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ 无汞	
✓ Rohs 豁免信息	是
✓ 无 Pvc	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息