

产品参数表

规格



360°存在感应器带红外遥控（明装双负载）

SAE-UE-MS-CDAWE

主要信息

产品系列	ARGUS
产品类型	存在感应器
产品应用	照明（控制）
负载类型	卤素灯 <= 1000 VA 节能灯 <= 80 VA 白炽灯 <= 2000 W 低压卤素灯 <= 1000 VA 荧光灯 100 μF <= 900 VA HVAC <= 5 A 30 V DC HVAC <= 5 A 250 V AC cos phi = 1 HVAC <= 1 A 250 V AC cos phi = 0.4

补充信息

额定电压	230 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
探测角度	360°
探测范围	PIR: 360°, 7 m
安装方式	表面安装（明装）
安装方式	天花板（吊顶）
安装高度	2...3 m
直径	121.5 mm
深度	42.5 mm

环境

电击保护级别	Class II
Ip 保护等级	IP40
环境温度	0...45 °C
符合标准	EN 60669-1 EN 60669-2-1

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12.8 cm
Package 1 Width	6.2 cm
Package 1 Length	12.8 cm
Package 1 Weight	280 g

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	32 cm
Package 2 Width	42 cm
Package 2 Length	51 cm
Package 2 Weight	13.44 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



 无汞



 Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	符合豁免条件
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息