

# 产品参数表

规格



## SP系列UPS,1KVA塔式标机

SPM1K

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 220 伏                                              |
| Other Input Voltage    | 230 V<br>240 V                                     |
| Main Output Voltage    | 220 V                                              |
| Other Output Voltage   | 230 V<br>240 V                                     |
| 额定功率 [W]               | 800 W                                              |
| 额定功率 [Va]              | 1000 VA                                            |
| Input Connection Type  | CH1-10P China                                      |
| Output Connection Type | 3 chinese outlet                                   |
| 电缆长度                   | 1.5 m                                              |
| 电缆数量                   | 1                                                  |
| 电池类型                   | 铅酸电池                                               |
| 附带设备                   | 基础 UPS 信号 RS-232 线<br>软件光盘<br>电源线<br>用户手册<br>USB电缆 |

### 电池与运行时间

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 其它参数           | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 电源电压           | 24 V                 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0                    |
| 典型充电时间         | 4 小时                 |
| 电池使用寿命         | 3...5 年              |
| 电池充电电压(瓦)      | 30 W rated           |

### 通用

|        |      |
|--------|------|
| 最大运行时间 | 4 分钟 |
| 冗余     | No   |

### 物理参数

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 颜色      | 黑色                 |
| 高度      | 23.3 cm            |
| 宽度      | 14.5 cm            |
| 深度      | 28.8 cm            |
| 净重      | 9.3 kg             |
| 安装偏好    | No preference      |
| 安装类型    | Not rack-mountable |
| 可安装在双柱上 | 0                  |
| Usb 兼容  | Yes                |

## 输入

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 输入电压限制 | 110...300 V half load<br>160...280 V 全负荷 |
| 网络频率   | 40...70 Hz auto-sensing                  |

## 输出

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 旁路类型           | 内部旁路 (自动会人工)             |
| 波峰系数           | 3 : 1                    |
| 最大可配置功率 ( 伏安 ) | 1000 VA                  |
| 最大可配置功率(瓦)     | 800 W                    |
| 拓扑             | 双转换联机                    |
| 波形类型           | 正弦波                      |
| 功率             | 88 % (全负荷)               |
| 输出频率(与主频率同步)   | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |

## 相符性

|      |    |
|------|----|
| 产品认证 | CE |
|------|----|

## 环境

|         |              |
|---------|--------------|
| 声响级别    | 50 dBA       |
| 工作海拔    | 0...3000 m   |
| 运行温度    | 0...40 °C    |
| 贮存环境温度  | -20...50 °C  |
| 存储高度    | 0...15000 m  |
| Ip 保护等级 | IP20         |
| 相对湿度    | 0...95 % 非凝结 |
| 存储相对湿度  | 0...95 % 非凝结 |

## 通讯与管理

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 警报   | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 空闲槽  | 1                                                                                      |
| 警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。                                                                       |

## 浪涌保护及滤波

|        |       |
|--------|-------|
| 浪涌抑制能量 | 600 J |
|--------|-------|

## 包装单位

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE            |
| Number Of Units In Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 33 cm          |
| Package 1 Width              | 36.5 cm        |
| Package 1 Length             | 23.5 cm        |
| Package 1 Weight             | 10.9 kg        |
| Scc14                        | 10731304343179 |

## 合同保修

|     |          |
|-----|----------|
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|-----|----------|

可持续



**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效



无汞



Rohs 豁免信息

是

认证与标准

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Reach法规      | <a href="#">REACH 声明</a>                          |
| 欧盟RoHS指令     | <div>符合</div> <div><a href="#">欧盟ROHS声明</a></div> |
| 中国 RoHS 管理办法 | <a href="#">中国 ROHS 声明</a>                        |
| 环境披露         | <a href="#">产品环境文件</a>                            |
| 流通资料         | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>                        |