

产品参数表

规格



SP系列UPS,2KVA塔式长延机

SPM2KL

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	220 伏
Other Input Voltage	230 V 240 V
Main Output Voltage	220 V
Other Output Voltage	230 V 240 V
额定功率 [W]	1600 W
额定功率 [Va]	2000 VA
Input Connection Type	CH1-10P China
Output Connection Type	4 chinese outlet
电缆长度	1.5 m
电缆数量	1
电池类型	外部电池系统
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 电源线 1 DC cable 用户手册 USB电缆

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	72 V
可自动检测、可扩展的延时时间	0
电池充电电压(瓦)	350 W rated

通用

已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

颜色 黑色

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

高度	23.8 cm
宽度	14.5 cm
深度	40 cm
净重	7.4 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
Usb 兼容	Yes

输入

输入电压限制	110...300 V half load 160...280 V 全负荷
网络频率	40...70 Hz auto-sensing

输出

旁路类型	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
最大可配置功率 (伏安)	2000 VA
最大可配置功率(瓦)	1600 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	88 % (全负荷)
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
------	----

环境

声响级别	50 dBA
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-20...50 °C
存储高度	0...15000 m
Ip 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

通讯与管理

警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
空闲槽	1
警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	47.7 cm
Package 1 Length	23.5 cm
Package 1 Weight	9.1 kg
Scc14	10731304346590

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

Reach (不含 Svhc)
- ✓

无汞
- ✓

RoHS 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息