

产品参数表

规格

SP系列UPS,3KVA塔式标机



SPM3K

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

输入电压	220 伏 交流 1 相
其他输入电压	230 V 240 V
输入连接类型	CH2-16P China
输入电压限制	110...300 V half load 160...280 V 全负荷
网络频率	40...70 Hz auto-sensing
输出电压	220 V AC 1 相
其它输出电压	230 V 240 V
额定功率 [W]	2400 W
额定功率 [VA]	3000 VA
输出连接类型	4 chinese outlet
输出连接器类型	硬线 3-wire (H N + E) for 1 zone(s)
旁路类型	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
最大可配置功率 (伏安)	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2400 W
拓朴	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	88 % (全负荷)
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

补充信息

电池类型	铅酸电池
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	72 V
可自动检测、可扩展的延时时间	0
典型充电时间	4 小时
电池使用寿命	3...5 年

电池充电电压(瓦)	60 W rated
Battery type	Lead-acid internal included
警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	1
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
浪涌抑制能量	600 J
电缆长度	1.5 m
电缆数量	1
颜色	黑色
高度	336 mm
宽度	190 mm
深度	425 mm
净重	25.8 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes
安装类型	Tower
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 电源线 软件光盘 用户手册 USB 电缆
最大运行时间	4 分钟
冗余	No
产品系列	Easy UPS On-Line
产品类型	不间断电源(UPS)

环境

产品认证	CE
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-20...50 °C
存储高度	0...15000 m
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
声响级别	50 dBA
工作海拔	0...3000 m

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	46.5 cm
包装1 : 宽度	56.5 cm
包装1 : 长度	32.5 cm
包装重量	28 kg
SCC14	10731304343193

合同保修

保修(月)	24
-------	----



Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

生命周期总碳足迹	5534
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率

能效优化	高能效产品
------	-------

Use Longer

寿命延长

维修	没有
----	----

Use Again

重新包装和再制造

流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

