

产品参数表

规格

APC Smart-UPS RT 192V RM 电池组



SURT192RMXLBP

主要信息

产品类型	External battery pack
机架单元数	3U
电缆数量	1.0
电池类型	铅酸电池
提供的设备	安装指南 架式安装支架 用户手册
产品系列	Smart-UPS Battery Systems
替换电池	APCRBC140

电池与运行时间

每条中的电池块数	16
空电池槽	0
预装电池	4
安装方式	独立电池栈
电源电压	192 V
其它参数	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
RBC™ 数量	2

物理参数

颜色	黑色
高度	130 mm
宽度	432 mm
深度	660 mm
产品重量	90.91 kg
安装方式	Rack-mounted

输出

蓄电池容量	19 Ah
-------	-------

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...10000 ft

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

相对湿度	0...95 % 非凝结
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0...15240 m
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	41.3 cm
包装1：宽度	100 cm
包装1：长度	60 cm
包装重量	101.36 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	464 kg CO2 eq.
制造阶段的碳足迹 [A1–A3]	375 kg CO2 eq.
分销阶段的碳足迹 [A4]	25 kg CO2 eq.
安装阶段的碳足迹 [A5]	29 kg CO2 eq.
使用阶段的碳足迹 [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
生命周期结束阶段的碳足迹 [C1–C4]	35 kg CO2 eq.

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
SCIP编号	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
欧盟 RoHS 指令	符合
REACH 法规	有毒有害物质含量均在REACH超过规定的限量要求
中国 RoHS 法规	中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

Use Longer

寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。