

产品参数表

规格



APC Smart-UPS RT 192V 电池组

SURT192XLBP

⚠ 停止生产日期 2025年3月31日

⚠ 即将退市

概要

交期 通常现货供应

主要信息

产品类型	External battery pack
机架单元数	3U
电池类型	铅酸电池
提供的设备	安装指南 用户手册
产品系列	Smart-UPS Battery Systems

电池与运行时间

每条中的电池块数	16
空电池槽	0
预装电池	4
安装方式	独立电池栈
电源电压	192 V
其它参数	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
RBC™ 数量	2
替换电池	APCRBC140

物理参数

颜色	黑色
高度	130 mm
宽度	432 mm
深度	660 mm
净重	90.91 kg
安装类型	Rack-mounted with kit
USB 兼容	No

输出

蓄电池容量 18 Ah

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0...15240 m
存储相对湿度	0...95 %

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	41.300 cm
包装1：宽度	60.000 cm
包装1：长度	100.000 cm
包装重量	101.360 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	464
环境披露	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
能源效率	
能效优化	高效能产品
Use Longer	
寿命延长	
维修	没有
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。