

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS RT，
6000VA，230V，不带电池，适用于中国

SURT6000UXICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	4200 W
额定功率 [Va]	6000 VA
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
机架单元数	3U
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用◆◆◆手册

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
电池类型	外部电池系统
预装电池	0
空电池槽	2
可自动检测、可扩展的延时时间	1

通用

拓朴	双转换联机
空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

颜色	黑色
高度	43.2 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

宽度	13 cm
深度	69.85 cm
净重	36.36 kg
安装位置	正面
安装偏好	Lower
安装类型	Rack-mounted with kit
可安装在双柱上	0
Usb 兼容	No

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
输入连接器数量	1 硬线 3-电线
输入电压限制	160...280 V

输出

最大可配置功率 (伏安)	6000 VA
最大可配置功率(瓦)	4200 W
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波形类型	正弦波
功率	92 % (全负荷)
谐波失真	低于 3%
波峰系数	3 : 1
旁路类型	内部旁路 (自动会人工)
其它参数	可设置为 220、230或240 输出电压

相符性

产品认证	C-Tick CE GOST VDE
------	-----------------------------

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
在线运行发散热量	1040 Btu/h
Ip 保护等级	IP20

通讯与管理

空闲槽	1
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
紧急关断	是的

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	555 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	34.7 cm
Package 1 Width	98 cm
Package 1 Length	60.3 cm
Package 1 Weight	45.46 kg

合同保修

保修单	2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用
-----	---

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

节能

Take-back

透明

RoHS/REACH

资源性能

- ✓

高能效产品
- ✓

Take-Back Program Available

健康安全绩效

- ✓

无汞
- ✓

Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息