

产品参数表

规格



APCSymmetra LX 12kVA，可扩展到16kVA N+1，塔式，220/230/240V或380/400/415V，适用于中国

SYA12K16ICH

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	220 伏 交流 1 相 400 V 交流 3 相 230 V 交流 1 相 240 V 交流 1 相 380 V 交流 3 相 415 V 交流 3 相
产品类型	不间断电源(UPS)
Other Input Voltage	220 伏 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	220 V AC 1 相 230 V AC 1 相 240 V AC 1 相
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	8400 W
额定功率 [VA]	12000 VA
输出连接器类型	硬线 3-wire (H N + E) for 1 zone(s)
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 文档光盘 安装指南 用户手册 Web SNMP管理卡
产品系列	Symmetra LX

补充信息

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port Available expansion slot Pre-installed network management card 3
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

预装电池	3
空电池槽	1
典型充电时间	3 小时
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电池充电电压(瓦)	861 W rated
电池使用寿命	3...5 年
可自动检测、可扩展的延时时间	1

通用

product web sub-family	4kVA power increments
空闲功率模块插槽数量	2
已填充功率模块插槽数量	3
冗余	Yes

物理参数

颜色	黑色 银牌
高度	937 mm
宽度	483 mm
深度	726 mm
净重	263.64 kg
安装位置	正面
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	No

输入

网络频率	45...65 Hz auto-sensing
输入连接器数量	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	155...276 V 290...480 V 3:1
输入总谐波失真	小于7%的满负荷
Input Power Factor at Full Load	0.98

输出

最大可配置功率(瓦)	11200 W
谐波失真	满载时小于 5%
输出频率(与主频率同步)	47...63 Hz 与主频率同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步
波峰系数	Up to 5 : 1
拓扑	双转换联机

波形类型	正弦波
旁路类型	内部旁路 (自动会人工)
最大输出电流	55 A
最大可配置功率 (伏安)	16000 VA

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0...4572 m
声响级别	62 dBA
热消散	3707 Btu/h

通讯与管理

空闲槽	1
预装 SmartSlot™ 卡	Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider
警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
紧急关断	是的

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	118.1 cm
包装1：宽度	99.7 cm
包装1：长度	59.9 cm
包装重量	287.27 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Longer

寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative







