



6A类 非屏蔽 方口信息模块，带防尘盖，绿色

VDIB1774XUGR

⚠ 停止生产日期 2021年4月2日

⚠ 已退市

主要信息

产品系列	Actassi
产品类型	RJ45网络插座
设备简介	2条设计 含防尘盖
颜色	封帽: 透明 (ABS + PC) IDC 盖: 蓝色 (ABS + PC) 连接器外壳: 绿色 (ABS + PC) 挡板: 绿色 (ABS + PC)
Wiring Colour Configuration	568 A/B
每套数量	"一套 1 只"

补充信息

额定电流 [In]	1.5 A 在...上 25 °C
Voltage Proof	1000 V AC/DC 峰值，在触点之间
绝缘电阻	初始绝缘电阻: >= 500 MOhm 在...上 100 V DC
美国线规	AWG 24...AWG 23
Durability	750 次
耦合衰减	>= 35 dB 在...上 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB 在...上 100...1000 MHz
Contact Pins	8 针 的 带镀金的铜合金 符合 IEC 60603-7
拉力	50 N 在 60 s
横向变换损耗	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB 在...上 1...500000 kHz
工具类型	Punch down tool Quick termination tool
电缆外径	0.9...1.1 mm
Compatible Lan Cable Types	UTP
通信网络类别	6A
Supported Applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (模拟信号数字化) PoE+ (有源以太网)
产品适用范围	RJ45 plug
传输频率	0...500 MHz
元件封装类型	S-110 (凸型)

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

高度	22 mm
宽度	36 mm
宽度	16 mm
Targeted Region	Europe

环境

Operational Temperature Range	-40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 (21天)
阻燃	UL94-V0 符合 列出的 UL

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	0.008 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明

健康安全绩效

☒ 无有毒重金属

☒ 无汞

☒ Rohs 豁免信息 [是](#)

欧盟Rohs指令 [正在探查中](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)

环境披露 [产品环境文件](#)

Weee [该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。](#)